1. Kamery montować w miejscach największego pola widzenia, lokalizację koordynować z innym wyposażeniem technicznym
2. Instalację zasilającą dla kamer sieciowych zakończyć w pobliżu gniazd ethernet [PW instalacji teletechnicznych]
3. Kamery włączyć do sieci eternet za pomocą patchkorda ukrytego w wysięgniku kamery,
4. Instalację prowadzić na suficie właściwym w rurkach PCV oraz na korytach stalowych, niezbędnie przewierty przez podcią wykonać techniką bezudarową - otwory fi 30 minimum co 15cm,
5. Instalację w rurkach PCV prowadzić w ciągach wielokrotnych w koordynacji z innymi instalacjami niskoprądowymi,



OZNACZENIA RYSUNKOWE

Kamera AutoDome Easy II IP - VEZ-211-IWCE

Kamera Flexidome - NDC-455V03-11P

Rewizja	Data	Zmiana
00	09.2012	Wersja I

Jednostka projektowa:
EMKA Communication Sp. z o.o.
60-105 Poznań, ul. Kopanina 54/56, tel. 61 83 99 600
www.emka.info.pl, emka@emka.info.pl

Inwestor:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. Bema 23/29
87-100 Toruń

Projekt:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU
ul. Gen. Bema
87-100 Toruń

Opracowanie:
Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD

Nazwa rys.:
PLAN INSTALACJI TVD – POZIOM +1

Opracował:	Mariusz Smolak		
Projektował:	Roman Fryska	MP/0182/PWD/10	

Fazy:	Branża:	Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:
PW	teletechnika	09.2012	1:200	3