

1. Kamery szybkoobrotowe montować na rurowych wysięgnikach sufitowych, okablowanie kamery ukryć w profilu wysięgnika,
2. Instalację zasilającą dla kamer sieciowych zakończyć w pobliżu gniazd ethernet [PW instalacji teletechnicznych]
3. Kamery włączyć do sieci eternet za pomocą patchkorda ukrytego w wysięgniku kamery,
4. Instalację prowadzić na suficie w rurkach PCV oraz na korytach stalowych, niezbędnie przewierty przez podciągi wykonać techniką bezudarową - otwory fi 30 minimum co 15cm,
5. Instalację w rurkach PCV prowadzić w ciągach wielokrotnych w koordynacji z innymi instalacjami niskoprądowymi,
6. Kamery zewnętrzne montować na masztach oświeleniowych, instalację prowadzić wewnątrz masztu w rusze osłonowej na wysokości 4,5m
7. Okablowanie zasilania kamer zewnętrznych prowadzić przewodem 4-żyłowym w celu rozdzielenia zasilania kamery oraz grzałki .

OZNACZENIA RYSUNKOWE

Kamera sieciowa AutoDome serii 700 zewnętrzna - VG5-714-ECE2

NDC — Kamera sieciowa Flexidome - NDC-455V03-11P

NBN — Kamera Dinion HD 720p w obudowie zewnętrznej - NBN-921-P

NBC — Kamera Dinion IP w obudowie zewnętrznej - NBC-455-11P

00	09.2012	Wersja 1	
Revizja	Data	Zmiana	

autorskie projektowe:
EMKA Communication Sp. z o.o.
60-105 Poznań, ul. Kopalna 5A/5A, tel. 61 83 99 600
www.emka.com.pl, email@emka.com.pl

Inwestor:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. Bema 22/23
87-100 Toruń

Obiekt:
HALA WIELOFUNKCYJNO-SPORTOWA W TORUNIU
ul. Gen. Bema
87-100 Toruń

Opracowanie:
Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD

Nazwa rys.:
PLAN INSTALACJI TVD - PIĘTRO +1

Sprawdził:	Mariusz Smolik		
Projektował:	Roman Fryska	MK/DS/PM/270	

Profil PW	Branża teletechniczna	Data opracowania 09.2012	Skala 1:200	Nr rysunku 6