do poprawy:
- opisy drzwi (wysokość technicznych 200cm)



1. Kamery montować w miejscach największego pola widzenia, lokalizację koordynować z innym wyposażeniem technicznym
2. Instalację zasilającą dla kamer sieciowych zakończyć w pobliżu gniazd ethernet [PW instalacji teletechnicznych]
3. Kamery włączyć do sieci eternet za pomocą patchkorda ukrytego w wysięgniku kamery,
4. Instalację prowadzić na suficie właściwym w rurkach PCV oraz na korytach stalowych, niezbędnie przewierty przez podciągi wykonać techniką bezudarową - otwory fi 30 minimum co 15cm,
5. Instalację w rurkach PCV prowadzić w ciągach wielokrotnych w koordynacji z innymi instalacjami niskoprądowymi,

ściany żelbetowe
ściany murowane
słupy żelbetowe
ściany działowe murowane
wymiary drzwi podano w świetle
drzwi przeciwpożarowe EI30 i EI60
np. firmy MERCOR lub PANTEI
oznaczenia wymaganej odporn
oznaczenie warstw przeciwpoż
wpust podłogowy (kratka ściek
armatura czerpalna ze złączką
rzędne wysokościowe [m] stan
rzędne wysokościowe [m] stan
otwór instalacyjny w stropie
spadki
szafka hydrantowa
liczba ewakuowanych osób

OZNACZENIA RYSUNKOWE

Kamera AutoDome HD 1080p - VG5-825-ECEV

Kamera Flexidome - NDC-455V03-11P

Kamera Dinion HD 1080p - NBN-832V-P

00	09.2012	Wersja I	
Rewizja	Data	Zmiana	

Jednostka projektowa:
ZEMKA Communication Sp. z o.o.
60-105 Poznań, ul. Kopanina 54/56, tel. 61 83 99 600
www.emka.info.pl, emka@emka.info.pl

Inwestor:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. Berna 23/29
87-100 Toruń

Projekt:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU
ul. Gen. Berna
87-100 Toruń

Opracowanie:
Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD

Nazwa rys.:
PLAN INSTALACJI TVD – POZIOM +3

Sprawdził	Mariusz Smolak		
Projektował	Roman Trzaka	BD/2012/WE/10	

Fazy: PW	Branża: teletechnika	Data opracowania: 09.2012	Skala: 1:200	Nr arkusza: 5